

EST7-120 / ANLIK VE TOPLAM DEBİMETRE GÖSTERGESİ

- 6+6 dijital LED Display (Yeşil veya Kırmızı), 8mm dijital boyu
- Kalibrasyon için akış miktarı ve pulse sayısının girilmesi yeterlidir
- NPN/PNP seçimi (Bir parametre ile ayarlanabilir.)
- Input için hızlı okuma veya ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing) ile yavaş okuma
- Up/Down, Gate ve reset girişleri için ayarlanabilir koruma süresi(de-bouncing)
- Flow rate alarm çıkışı histerisiz değeri
- Flow rate alarm çıkışı çekmede/bırakmada gecikme zamanları
- Sayıcı çıkışı için 6 farklı fonksiyonu seçimi
- Modbus haberleşme (RTU...ASCII)
- Analog çıkış(0...20mA, 4...24mA veya 0...10 vdc)



UYGULAMALAR

Akışkan hızı ölçümü ve miktarının ölçüleceği uygulamalarda kullanılır.
PLC ve SCADA otomasyon sistemlerinde

ÖZELLİKLER

GÖSTERGE

6 dijital LED display, 8mm, kırmızı veya yeşil display(siparişte belirtilmelidir)

LED İNDİKATÖRLER

Set1, Set2, Prog, Out1, Out2

LED İNDİKATÖRLER

Input, Up/Down, Gate, Reset

GİRİŞ POLARİTESİ

NPN, veya PNP olarak program parametrelerinden seçilebilir

KONTROL ÇIKIŞI

2 adet 250V ~/8A ~, 1 NO röle çıkışı SSR sürme çıkışı veya transistör çıkışı(Kontrol çıkışı tipi siparişte belirtilmelidir)

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

0...50 °C

SAKLAMA SICAKLIĞI

-40...85 °C

BESLEME GERİLİMİ

230V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
115V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
24V ~ (-%15;+%10) 50/60Hz
12V = (-%15;+%10)
24V = (-%15;+%10)
(Siparişte Belirtilmelidir)

GÜÇ TÜKETİMİ

2.5W maksimum

BOYUT

Ön Panel 72x72mm, Derinlik 100mm
(bağlantı soketi dahil)

PANEL KESİTİ

69x69 mm

KORUMA SINIFI

IP54 Önden, IP20 arkadan

BAĞLANTI

Soketli klemens, besleme girişi ve kontrol çıkışlarına 2.5mm² kablo takılabilir

KUTU

ABS, SİYAH

